



Panasonic Flagship-Serien, en av Nordens mest solgte varmepumper!

Publisert 14.06.2017 13:04

HZ9/12RKE-1 flaggskip

Panasonic Flagship-serien er, takket være sin enestående ytelse og driftssikkerhet, en av Nordens mest solgte varmepumper. Dens effektivitet bidrar til å raskt gi og opprettholde et behagelig innendørsklima selv ved en utendørstemperatur på ned til -35 °C.

[Last ned bruksanvisning](#)

MODELL	HZ9RKE-1	HZ12RKE-1
Varmekapasitet nom (min.-maks)	3,2 (0,85 - 6,65)	4,2 (0,85 - 7,75)
Varmekapasitet ved -15	4,08	4,6
SCOP	5,3 A+++	5,2 A+++
Forbruk varmedrift nom (min.-maks)	0,57 (0,165 - 1,760)	0,84 (0,165 - 2,270)
Garantert varmedrift	-35	-35
Kjølekapasitet nom (min.-maks)	2,5 (0,85 - 3,0)	3,5 (0,85 - 4,00)
Driftsområde kjøling	16	16
Forbruk kjøledrift	0,455 (0,170 - 0,670)	0,83 (0,170 - 0,990)
Lydnivå dB min-maks	18-44	18-45
Luftmengde varmedrift	900 m ³	924 m ³
Mål innedel (HxBxD) cm	29,5 x 87 x 25,5	29,5 x 87x 25,5
Mål utedel (HxBxD) cm	62 x 82 x 30	62 x 82 x 30
Strømtilkopling innedel/utedel	valgfritt	valgfritt
Rørdimensjon	1/4+3/8	1/4+3/8



Med sin klassifisering A+++ bidrar den til en vesentlig senkning av husets



oppvarmingskostnader. Panasonic Flagship passer utmerket for utskifting av en eldre varmepumpe eller andre dyre varmesystemer. Flagship øker energibesparelser og har mer praktiske funksjoner, slik som internettstyring og luftrensingssystem

ENERGIEFFEKTIV

- Invertersystem for maksimal effektivitet og større energibesparelser
- Econavi sollysdeteksjon
- **NYTT!** R32 kjølemedium

KOMFORT

- Superstille modus
- Kraftig Power-modus

LETT Å BRUKE

- Klokke med dobbel PÅ/AV-tidsurfunksjon
- Brukervennlig infrarød fjernkontroll
- Trådbundet uke-tidsur med 6 forhåndsinnstillinger/dager og 42 forhåndsinnstillinger/uker finnes som ekstra tilbehør
- Nettverksfunksjonen (inneenheten kan kobles til eksternt nettverk via PCB-kortplass)

- Jevn fordeling av luftstrømmen
- Automatisk vertikal luftrettere
- Hot Start-modus for raskere oppvarmingsfunksjon (ingen kaldluft ved oppstart)
- Automatisk omstart etter strømbrudd

LETT INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

- Avtagbart og vaskbart panel
- Opptil 15 m rørtrekking
- Opptil 5 m høydeforskjell
- Mulighet til vedlikehold via topppanelet på utendørsenheten
- Selvdiagnosefunksjon